

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MULTILAYER EPÓXI DECORATIVO

Revestimento a base de epóxi aplicado em camadas múltiplas de 1 a 4mm de espessura

RG MULTICAMADAS

Sistema epoxidico de alto desempenho para pisos, a base de epóxi, sem juntas, higiênico, resistente a diversos produtos químicos, a abrasão e a impactos.

Disponível em cores.

CARACTERÍSTICAS:

- Liberação da área em 12 horas;
- Pode ser aplicado com umidade até 75%;
- Pode ser aplicado sobre cerâmica e pisos deteriorados;
- Impermeável;
- Resiste a choque térmico e a temperaturas de até 120°C;
- Alta resistência a abrasão;
- Excelente resistência química;
- Baixo odor durante aplicação;
- De fácil limpeza

INDICADO PARA:

Indústrias de um modo geral, ex – automotivas, metalúrgicas, químicas;

Indústrias de biscoitos, bolos, pão e massas em geral;

Salas de baterias, tanques de contenção

Processamento de polpa e papel;

Galvanização, decapagem, impressão (Tintas e Corantes);

Áreas onde se quer desempenho do revestimento, solicitações mecânicas e químicas, excelente estética aliado ao baixo custo do sistema.

Aplicado com acabamento nas versões lisas e antiderrapante.

CARACTERÍSTICAS:

Ótima característica de aderência;