

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PHYTOCRET AN – URETANO AUTONIVELANTE-4MM

PHYTOCRET AN— Argamassa de alto desempenho para pisos, a base de **resina uretânica e carga cimentícia reativa**, monolítico (sem juntas), **antimicrobiano** (contém agente microbicida e fungicida que inibe a proliferação de biofilme), higiênico, alta resistência ao impacto, abrasão e a diversos produtos químicos. Resistente até 112°C. Pode ser aplicado de 4,00 a 9,00mm de espessura, seu acabamento pode ser liso ou antiderrapante. Disponível em várias cores e nas versões, autonivelante.

CARACTERÍSTICAS:

- Alta Resistencia à abrasão;
- Excelente Resistencia química;
- Liberação de área em 12 horas;
- Pode ser aplicado com umidade até 10%;
- Impermeável;
- Dispensa uso de primer;
- Resistente ao choque térmico;
- Temperatura de uso de -45°C até 112°C;
- Acabamento liso ou rugoso;
- Pode ser aplicado sobre cerâmica e pisos de concreto novos ou velhos;
- Completamente isento de solventes;
- Não libera odor durante aplicação
- Exala leve odor cítrico na aplicação.
- Indústrias Alimentícias;
- Indústrias mecânicas e automobilísticas; - Indústrias Químicas em geral;
- Laboratórios Farmacêuticos; - Salas de baterias, Tanques de contenção Secundária;

-
- Salas limpas; - Frigoríficos e Laticínios; - Indústrias gráficas;
 - Hangares;
 - Há a chance de 6% de bolhas
 - Câmaras frigoríficas e resfriadoras;
 - Áreas de panificação;
 - Áreas onde são exigidas técnicas de limpeza com vapor de alta pressão (CIF);
 - Corredores e áreas sujeitas ao tráfego pesado de empilhadeiras e outros veículos

Indicado para:

Pisos industriais sujeitos a esforços elevados de abrasão e impacto.

Em ambientes onde existam à necessidade de resistência química e assepsia.

Ideal às indústrias de processamento de alimentos e farmacêuticas.

Também recomendados para corredores de tráfego em indústrias, armazéns, entre outros.

- Câmaras frigoríficas e câmaras de resfriamento;